

# TOSHIBA

## Satellite M35X

### Satellite M35X-SP349

Procesador Intel® Pentium M 735, 15.4" WXGA TruBrite™ CSV, 512MB, 80GB (4200rpm), DVD-SuperMulti, Salida TV, IEEE 1394, 5 en 1, 802.11bg, Microsoft® Windows® XP Home, 1 año de garantía limitada.

## Características del Sistema

### Sistema Operativo

- Microsoft® Windows® XP Home

### Procesadores/Conjunto de Chips:

Tecnología Móvil Intel® Centrino™ :

- Procesador Intel® Pentium M 735, 2MB Caché Nivel 2, Velocidad de procesador 1.70GHz, 400MHz FSB
- Conjunto de chips Intel 855GME
- Intel PRO/Wireless 2200BG

### Memoria

- 512MB expandible a 2048MB PC2700 DDR333 SDRAM 2.5V SODIMM; (pueden estar ocupadas las dos ranuras)

### Almacenamiento

#### Unidad de disco duro:

- 80GB (4200 rpm), IDE (ATA-5) mejorada, 9.5mm de altura; extraíble por el personal de servicio.

#### DVD-SuperMulti:

- 5.52" EIDE, 12.7mm de altura. Capacidad: CD-ROM (lectura), CD-R (lectura/escritura), CD-RW (lectura/escritura), DVD-ROM (lectura), DVD-R (lectura/escritura) DVD-RW (lectura/escritura), DVD+R (lectura/escritura), DVD+RW (lectura/escritura), DVD-RAM (lectura/escritura).

#### Unidad opcional de disco:

- USB para disco externo de 3.5", 1.44MB

### Pantalla

- Pantalla WXGA TFT matriz activa TruBrite™ LCD de 15.4" ; la pantalla interna soporta hasta 16 millones de colores a una resolución de 1280 x 800
- Brillo máximo 200 Cd/m<sup>2</sup>
- Control de brillo

### Gráficos

- Intel 855GME, 16MB-64MB (DVMA) memoria compartida de video

### Dispositivos de Entrada

- Teclado en español: 85 teclas con 12 teclas de función, 2.7 mm de desplazamiento, 6 mm de altura; soporte de aplicaciones de teclas Windows®, tecla de acceso rápido.
- Touch Pad

### Expansibilidad

- 2 ranuras de expansión de memoria (incluyendo memoria principal)
- Ranura de Tarjeta de PC que soporta Tarjetas PC Tipo II, PCMCIA R2.01, Tarjeta PC 16, Tarjeta Bus.

### Comunicaciones

- Módem integrado V.92
- 10/100 Base-TX integrada
- Wi-Fi™ Intel PRO/Wireless 802.11bg Tarjeta de red inalámbrica

### Puertos

#### Estándar

- Puerto RGB (monitor)
- Puerto de Salida de TV (S-Video)
- 3 Puertos Bus Serial Universal v2.0
- Entrada Micrófono externo
- Puerto LAN RJ-45
- Puerto Módem RJ-11
- IEEE 1394
- Puerto Multimedia 5 en 1 (SD, Memory Stick, MMC, xD-tarjeta de imagen, Memory Syick Pro)

### Descripción Física

- Dimensiones (LxAxAI): 36.6 cm x 27.4 x 4 cm/3.7 cm
- Peso: Empezando en 3 Kg dependiendo de la configuración
- Indicadores de diodos emisores de luz (LED): Entrada DC, Energía, Batería principal, Disco Duro, CD/DVD-ROM, Multimedia, comunicación inalámbrica, bloqueo de mayúsculas, flecha, Bloqueo numérico, estado de carga de batería, estado de espera/suspensión del sistema.

### Sonido

- Realtek ALC250 (interno), Software de sonido
- Stereo 16-bit; Bocinas estereofónicas integradas, Micrófono
- Direct 3D Sound, DirectSound, 3D Sound, DirectMusic, MIDI (playback) y Duplex.
- Puertos: Micrófono externo y Audífonos
- Botón de control de volumen

### Suministro de Energía

- Adaptador Externo CA Auto sensor 65W (19V 3.42A), 100-240V/50-60 Hz Voltaje de entrada.

### Batería

- Batería: de Ion de litio, 8 celdas (4300mAh) recargable y extraíble
- Duración de la batería: 4 horas  
La vida de la batería puede variar dependiendo de las aplicaciones, el ajuste de administración de energía y las funciones utilizadas. El tiempo de recarga depende del uso. La batería puede no cargarse mientras la computadora esta trabajando a su máxima capacidad. Después de un periodo de tiempo, la batería perderá la facultad de funcionamiento a su máxima capacidad y deberá ser reemplazada. Esto es algo normal en todas las baterías.

### Seguridad

- Ranura para cable de seguridad; Disco Duro, Memoria (por tornillo únicamente), contraseña de encendido de usuario, contraseña de supervisor, pantalla en blanco (mediante tecla directa), protector de pantalla (mediante software).

### Bios

- Soporte de ACPI v1.0b, PnP v1.0a, VESA v2.0, DPMS, DDC, SM BIOS v2.31, PCI BIOS v2.2

### Software Adicional

- Microsoft® Works®
- Microsoft® Office OneNote™ 2003
- Software Decoder: InterVideo (Win-DVD™ 5) w/SRS TruSurround XT® Technology
- Norton® AntiVirus 2004- con 3 meses de suscripción
- Adobe® Acrobat Reader

### Software Toshiba

- Toshiba ConfigFree™
- Toshiba Custom Utilities
- Toshiba Touch and Launch

### Garantía

- 1 año mano de obra, partes y batería
- Extensión de Garantía
- Extensión a 2 años SWCP-PEQQ2G
- 3 años SystemGuard + Extensión de garantía SWCP-PEGQ3G

# TOSHIBA

## Satellite M35X

### Satellite M35X-SP349

Procesador Intel® Pentium M 735, 15.4" WXGA TruBrite™ CSV, 512MB, 80GB (4200rpm), DVD-SuperMulti, Salida TV, IEEE 1394, 5 en 1, 802.11bg, Microsoft® Windows® XP Home, 1 año de garantía limitada.

#### Accesorios

Categoría	Número de Parte	Descripción
Energía	PA3390U-1ACA	Adaptador CA universal de 65W de Toshiba
Energía	PA3395U-1BRS	Batería Principal de Ion Litio (8 celdas)
Memoria	KTT3311/512	Kingston PC2100/PC2700, 512MB DDR
Memoria	KTT3311/1G	Kingston PC2100/PC2700, 1GB DDR
Tarjetas de Memoria SD	SD-M2564B3	Toshiba 256MB SD (Seguridad Digital)
Tarjetas de Memoria SD	SD-M5124B3	Toshiba 512MB SD (Seguridad Digital)
Maletines & Seguridad	PA1360U-1NCS	Portafolio Toshiba de Nylon (15.4")
Maletines & Seguridad	PA1361U-1NCS	Portafolio Ejecutivo de Piel (15.4")
Maletines & Seguridad	PA1362U-1NCS	Toshiba BackPack (15.4")
Maletines & Seguridad	NWDEFCL	Candado Targus-Noteworthy DEFCON
Misceláneos	PA1336U-1NKB	Teclado USB Toshiba
Misceláneos	PA1337U-1NMS	Mouse óptico USB de Toshiba
Misceláneos	PA1367U-1NMS	Mouse retráctil USB Ultra-Mini
Misceláneos	PA1368U-1NMS	4 mini puertos USB 2.0 con adaptador CA
Respaldo	HDD1232CZP41002	Tarjeta Toshiba PC Tipo II de 5GB con respaldo de software
Respaldo	PA3109U-1FDD	Floppy Externo USB Toshiba
Respaldo	UABS2-40.0 CMS	USB CMS ABSplus de 40GB a 2.0 Sistema automático de respaldo
Respaldo	UABS2-60.0 CMS	USB CMS ABSplus de 60GB a 2.0 Sistema automático de respaldo
Otros	PA1370U-1ETC	Protector de Teclado (Tecra/Satellite/Qosmio)